

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование : Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Код продукта : 148.986

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Использование : Краски
Вещества/Препарата

Рекомендованные : Предназначен только для промышленного и
ограничения при профессионального использования.
использовании

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
info@vosschemie.de

Телефон : 04122 717 0
Факс : 04122 717158

Ответственный : Лаборатория
Департамент
04122 717 0
sds@vosschemie.de

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Göttingen, Deutschland
0551 19240

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4 DE / RU	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация веществ или смесей

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Воспламеняющиеся жидкости, Категория 3	H226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Раздражение кожи, Категория 2	H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Раздражение глаз, Категория 2	H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Кожный аллерген, Категория 1	H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии), Категория 3, Центральная нервная система	H336: Может вызывать сонливость или головокружение.
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии), Категория 3, Дыхательная система	H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии), Категория 2	H373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде, Категория 3	H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008)

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Осторожно

Краткая характеристика опасности : H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H315 При попадании на кожу вызывает

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

		раздражение.
	H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
	H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
	H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
	H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
	H373	Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
	H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Предупреждения	:	Предотвращение:
	P210	Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
	P260	Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли.
	P280	Использовать перчатки/ спецодежду/ средства защиты глаз/ лица.
		Реагирование:
	P333 + P313	При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
	P337 + P313	Если раздражение глаз не проходит обратиться за медицинской помощью.
		Утилизация:
	P501	Утилизировать содержимое/ контейнер на утвержденном предприятии в соответствии с локальными, региональными, национальными и международными положениями.

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:

ксилол
Бутилацетат
N-Формилморфолин
Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацината

2.3 Другие опасности

Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB).

Информация о воздействии на окружающую среду: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

Информация о токсичности: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2 Смеси

Химическая природа : Смесь

Компоненты

Химическое название	CAS-Номер. Номер ЕС Индекс - Номер. Регистрационный номер	Классификация	Концентрация (% w/w)
ксилол	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Дыхательная система) STOT RE 2; H373 (Центральная нервная система, Печень, Почка) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 Оценка острой токсичности Острая ингаляционная токсичность (испарение): 11 mg/l	>= 10 - <= 25
Бутилацетат	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1 01-2119485493-29	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Центральная нервная система) EUN066	>= 10 - < 20
2-Метокси-1-метилэтилацетат	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Центральная	>= 5 - <= 7,5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

углеводороды, C9, ароматические	01-2119475791-29 Не присвоено 918-668-5 01-2119455851-35	нервная система) Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335 (Дыхательная система) STOT SE 3; H336 (Центральная нервная система) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	>= 5 - < 10
Бутанон	78-93-3 201-159-0 606-002-00-3 01-2119457290-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Центральная нервная система) EUH066	>= 2,5 - <= 10
2-бутоксизтилацетат	112-07-2 203-933-3 607-038-00-2 01-2119475112-47	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Оценка острой токсичности Острая оральная токсичность: 1.880 mg/kg Острая ингаляционная токсичность (испарение): 11 mg/l Острая дермальная токсичность: 1.500 mg/kg	>= 1 - <= 5
Этилбензол	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 (органы слуха) Asp. Tox. 1; H304	>= 1 - <= 2,5
Реакция масса бис (1,2,2,6,6- пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6- пентаметил-4-пиперидил себацината	1065336-91-5 915-687-0 01-2119491304-40	Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 М-фактор (Острая токсичность для водной среды): 1 М-фактор	>= 0,1 - < 0,5

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия 1.4 DE / RU Дата Ревизии: 25.06.2024 Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

		(Хроническая токсичность для водной среды): 1	
N-Формилморфолин	4394-85-8 224-518-3 01-2119987993-12	Skin Sens. 1B; H317	$\geq 0,1 - < 1$

Объяснение сокращений см. в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой помощи

- Общие рекомендации : При несчастном случае или если Вы плохо себя чувствуете немедленно обратиться за медицинским советом.
Вынести из опасной зоны.
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Не оставлять пострадавшего без присмотра.
Симптомы отравления могут появиться только через несколько часов.
Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.
- Меры предосторожности при оказании первой помощи : Лица, оказывающие первую помощь, должны обращать особое внимание на личную безопасность и использовать рекомендуемую защитную спецодежду
- При вдыхании : Перенести на свежий воздух.
Держать пациента в тепле и покое.
Если дыхание прерывистое, а также в случае остановки дыхания, подключите аппарат искусственного дыхания.
Немедленно вызвать врача.
- При попадании на кожу : Немедленно смыть большим количеством воды с мылом.
Если появляется стойкое раздражение - вызвать врача.
- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, так же под веками, на протяжении не менее 15 минут.
При промывании держите глаз широко открытым.
Снять контактные линзы, если это легко сделать.
Получить консультацию у врача.
- При попадании в желудок : НЕ вызывать рвоту.
Немедленно вызвать врача.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отсроченные.

- Опасности : При попадании на кожу вызывает раздражение.
При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Может вызывать сонливость или головокружение.
Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**5.1 Средства пожаротушения**

Рекомендуемые средства пожаротушения : Углекислый газ (CO₂)
Сухой порошок
Водная струя
Спиртостойкая пена

Запрещенные средства пожаротушения : Полнострейный водомёт

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров : при горении/высокой температуре возможно образование ядовитых паров.

Опасные продукты горения : Опасные продукты разложения образовались вследствие неполного возгорания
Моноксид углерода, диоксид углерода и несгоревшие углеводороды (дым).

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : При пожаре и/или взрыве не вдыхать дым. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. Используйте средства индивидуальной защиты.

Специальные методы пожаротушения : Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и окружающей обстановке.

Дополнительная информация : Для охлаждения закрытых контейнеров можно использовать водоразбрызгиватели.
Загрязненную воду для пожаротушения собирать в отдельную емкость. Такую воду нельзя спускать в канализацию.
Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Меры личной безопасности : Носить личное защитное оборудование.
Эвакуировать персонал в безопасные места.
Обеспечить соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Удалить все источники возгорания.
Не курить.
Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду.
В случае образования испарений использовать респиратор с одобренным фильтром.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Предотвратить распространение в широкой области (например, путем сдерживания или масляными загрязнениями).
Не выливать в поверхностную воду или в канализационную систему.
Местные власти должны быть уведомлены в случае невозможности удержания утечек в крупных размерах.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Методы очистки : Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, кремнезем, кислотное связующее, универсальное связующее, опилки).
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.
Не смывать водой.

6.4 Ссылка на другие разделы

О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8., Для получения информации об утилизации смотрите раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом**

Информация о безопасном обращении : Неиспользуемую емкость держать закрытой.
Обеспечить достаточный воздухообмен и/или вытяжную вентиляцию в рабочих помещениях.
Носить личное защитное оборудование.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва : Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом.
Держать вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания. Не курить. Предпринять меры по предотвращению накопления электростатического заряда.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия 1.4 DE / RU Дата Ревизии: 25.06.2024 Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

Использовать взрывобезопасное оборудование.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Требования в отношении складских зон и тары : Хранить в оригинальном контейнере. Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Дополнительная информация по условиям хранения : Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Защищать от влаги. Держать вдали от прямого солнечного света.

Совет по обычному хранению : Держать вдали от продуктов питания и напитков. Несовместимо с окисляющими средствами. Несовместимо с сильными кислотами и основаниями.

Класс хранения по немецкой классификации (TRGS 510) : 3

7.3 Особые конечные области применения

Особое использование : данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Предел воздействия на рабочем месте

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
ксилол	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m ³	2000/39/EC
Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный				
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный				
		AGW	50 ppm 220 mg/m ³	DE TRGS 900
Максимально-предельная категория: 2;(II)				
Дополнительная информация: Skin absorption				
		Значение MAK	50 ppm 220 mg/m ³	Германия. Приложение IIa MAK и BAT
Дополнительная информация: Риск всасывания через кожу, Данные для оценки тератогенного эффекта, включая нейротоксический эффект на				

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

	развитие, либо отсутствуют, либо имеющихся данных недостаточно для отнесения к одной из групп А, В или С.			
Бутилацетат	123-86-4	STEL	150 ppm 723 mg/m3	2019/1831/E U
	Дополнительная информация: Примерный			
		TWA	50 ppm 241 mg/m3	2019/1831/E U
	Дополнительная информация: Примерный			
		AGW	62 ppm 300 mg/m3	DE TRGS 900
	Максимально-предельная категория: 2;(I)			
	Дополнительная информация: When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Значение MAK	100 ppm 480 mg/m3	Германия. Приложение IIa MAK и BAT
	Дополнительная информация: Тератогенный эффект не следует предполагать, если соблюдаются значения MAK и BAT.			
2-Метокси-1-метилэтилацетат	108-65-6	STEL	100 ppm 550 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		TWA	50 ppm 275 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		AGW	50 ppm 270 mg/m3	DE TRGS 900
	Максимально-предельная категория: 1;(I)			
	Дополнительная информация: When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Значение MAK	50 ppm 270 mg/m3	Германия. Приложение IIa MAK и BAT
	Дополнительная информация: Тератогенный эффект не следует предполагать, если соблюдаются значения MAK и BAT.			
Бутанон	78-93-3	TWA	200 ppm 600 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Примерный			
		STEL	300 ppm 900 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Примерный			
		AGW	200 ppm 600 mg/m3	DE TRGS 900
	Максимально-предельная категория: 1;(I)			
	Дополнительная информация: Skin absorption, When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Значение MAK	200 ppm	Германия.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

			600 mg/m3	Приложение IIa МАК и ВАТ
	Дополнительная информация: Риск всасывания через кожу, Тератогенный эффект не следует предполагать, если соблюдаются значения МАК и ВАТ.			
2- бутоксизтилацета т	112-07-2	TWA	20 ppm 133 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		STEL	50 ppm 333 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		AGW (Vapour and aerosols)	10 ppm 65 mg/m3	DE TRGS 900
	Максимально-предельная категория: 2;(I)			
	Дополнительная информация: Skin absorption, When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Значение МАК	10 ppm 66 mg/m3	Германия. Приложение IIa МАК и ВАТ
	Дополнительная информация: Риск всасывания через кожу, Тератогенный эффект не следует предполагать, если соблюдаются значения МАК и ВАТ.			
Этилбензол	100-41-4	TWA	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		STEL	200 ppm 884 mg/m3	2000/39/EC
	Дополнительная информация: Идентифицирует возможность значительного поглощения через кожу., Примерный			
		AGW	20 ppm 88 mg/m3	DE TRGS 900
	Максимально-предельная категория: 2;(II)			
	Дополнительная информация: Skin absorption, When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Значение МАК	20 ppm 88 mg/m3	Германия. Приложение IIa МАК и ВАТ
	Дополнительная информация: Риск всасывания через кожу, Вещества, которые вызывают рак у животных или людей или считаются канцерогенными для человека и для которых можно определить значение МАК., Тератогенный эффект не следует предполагать, если соблюдаются значения МАК и ВАТ.			

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

Биологические профессиональные уровни воздействия

Название вещества	CAS-Номер.	Параметры контроля	Время отбора проб	Основа
ксилол	1330-20-7	methylhippuric acid: 2.000 mg/l (Моча)	Immediately after exposition or after working hours	TRGS 903
		Метилгиппуровые кислоты (=толуровые кислоты) (все изомеры): 2.000 mg/l (Моча)	Конец экспозиции или конец смены	
Бутанон	78-93-3	2-butanon: 2 mg/l (Моча)	Immediately after exposition or after working hours	TRGS 903
		2-butanon: 5 mg/l (Моча)	Конец экспозиции или конец смены	
2-бутоксизтилацетат	112-07-2	butoxy acetic acid: 150 mg/g креатинин (Моча)	In case of long-term exposition: after more than one shift, Immediately after exposition or after working hours	TRGS 903
		Бутоксиуксусная кислота: 150 mg/g креатинин (Моча)	в конце смены, в случае длительного воздействия после нескольких предыдущих смен, Конец экспозиции или конец смены	
Этилбензол	100-41-4	mandelic acid plus phenylglyoxylic acid: 250 mg/g креатинин (Моча)	Immediately after exposition or after working hours	TRGS 903
		Миндальная кислота плюс фенилглиоксильная кислота: 250 mg/g креатинин (Моча)	Конец экспозиции или конец смены	

Производный безопасный уровень (DNEL) в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006:

Название вещества	Окончательно е применение	Пути воздействия	Потенциальное воздействие на здоровье	Величина
ксилол	Работники	Вдыхание	Длительное -	221 mg/m3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

			системное воздействие, Длительное - локальное воздействие	
	Работники	Вдыхание	Острое - системное воздействие, Острое - локальное воздействие	442 mg/m3
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	212 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие, Длительное - локальное воздействие	65,3 mg/m3
	Потребители	Вдыхание	Острое - системное воздействие, Острое - локальное воздействие	260 mg/m3
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	125 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	12,5 мг/кг массы тела/день
Бутилацетат	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие, Длительное - локальное воздействие	300 mg/m3
	Работники	Вдыхание	Острое - системное воздействие	600 mg/m3
	Работники	Кожный	Длительное - системное воздействие, Острое - системное воздействие	11 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие, Длительное - локальное воздействие	35,7 mg/m3
	Потребители	Вдыхание	Острое - системное воздействие	300 mg/m3
	Потребители	Кожный	Длительное - системное воздействие, Острое - системное	6 мг/кг массы тела/день

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

	Потребители	Оральное	воздействие Длительное - системное воздействие, Острое - системное воздействие	2 мг/кг массы тела/день
2-Метокси-1- метилэтилацетат	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	275 mg/m3
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	796 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	33 mg/m3
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	320 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	36 мг/кг массы тела/день
углеводороды, C9, ароматические	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	151 mg/m3
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	12,5 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	32 mg/m3
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	7,5 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	7,5 мг/кг массы тела/день
Бутанон	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	600 mg/m3
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	1161 mg/kg
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	106 mg/m3
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	412 mg/kg
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	31 mg/kg
Этилбензол	Работники	Контакт с	Длительное -	180 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

		кожей	системное воздействие	
	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	77 mg/m3
	Работники	Вдыхание	Острое - локальное воздействие	293 mg/m3
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	15 mg/m3
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	1,6 mg/kg
N-Формилморфолин	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	98 mg/m3
	Работники	Вдыхание	Длительное - локальное воздействие	1,7 mg/m3
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	14 mg/kg
	Работники	Контакт с кожей	Длительное - локальное воздействие	0,29 mg/cm2
	Потребители	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	29 mg/m3
	Потребители	Вдыхание	Длительное - локальное воздействие	0,84 mg/m3
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - системное воздействие	8 mg/kg
	Потребители	Контакт с кожей	Длительное - локальное воздействие	0,176 mg/cm2
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	8 mg/kg
Реакция масса бис (1,2,2,6,6- пентаметил-4- пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6- пентаметил-4- пиперидил себацината	Работники	Вдыхание	Длительное - системное воздействие	0,68 mg/m3
	Работники	Кожный	Длительное - системное воздействие	0,5 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Вдыхание	Длительное -	0,17 mg/m3

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

			системное воздействие	
	Потребители	Кожный	Длительное - системное воздействие	0,25 мг/кг массы тела/день
	Потребители	Оральное	Длительное - системное воздействие	0,05 мг/кг массы тела/день

Прогнозируемая безопасная концентрация (PNEC) в соответствии с Постановлением (ЕУ) No.1907/2006:

Название вещества	Экологическая среда	Величина
ксилол	Пресная вода	0,327 mg/l
	Морская вода	0,327 mg/l
	Пресноводные донные отложения	12,46 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Морские донные отложения	12,46 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Почва	2,31 мг/кг сухого веса (с.в.)
Бутилацетат	Установка для очистки сточных вод (STP)	6,58 mg/l
	Пресная вода	0,18 mg/l
	Морская вода	0,018 mg/l
	Пресноводные донные отложения	0,981 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Морские донные отложения	0,098 мг/кг сухого веса (с.в.)
2-Метокси-1-метилэтилацетат	Установка для очистки сточных вод (STP)	35,6 mg/l
	Почва	0,09 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Пресная вода	0,635 mg/l
	Морская вода	0,064 mg/l
	Установка для очистки сточных вод (STP)	100 mg/l
Бутанон	Пресноводные донные отложения	3,29 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Морские донные отложения	0,329 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Почва	0,29 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Пресная вода	55,8 mg/l
	Морская вода	55,8 mg/l
	Установка для очистки сточных вод (STP)	709 mg/l
	Пресноводные донные отложения	284,74 mg/kg

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024

Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022

	Морские донные отложения	284,7 mg/kg
	Почва	22,5 mg/kg
Этилбензол	Пресная вода	0,1 mg/l
	Морская вода	0,01 mg/l
	Пресноводные донные отложения	13,7 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Морские донные отложения	1,37 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Почва	2,68 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Установка для очистки сточных вод (STP)	9,6 mg/l
	Оральное	20 мг/кг пищи
N-Формилморфолин	Пресная вода	0,5 mg/l
	Морская вода	0,05 mg/l
	Установка для очистки сточных вод (STP)	2000 mg/l
	Пресноводные донные отложения	2,69 mg/kg
	Морские донные отложения	0,269 mg/kg
	Почва	0,244 mg/kg
Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацината	Пресная вода	0,002 mg/l
	Морская вода	0,0002 mg/l
	Пресноводные донные отложения	1,05 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Морские донные отложения	0,11 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Почва	0,21 мг/кг сухого веса (с.в.)
	Установка для очистки сточных вод (STP)	1 mg/l

8.2 Контроль воздействия

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз/лица : Защитные очки с боковыми щитками, соответствующие EN166

Защита рук

Материал : бутилкаучук

Материал : Фторированный каучук

Материал : ПВА

Материал : Нитриловая резина

Время нарушения : > 480 min

целостности

Толщина материала : >= 0,7 mm

перчаток

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Директива : DIN EN 374
Показатель защиты : Класс 6

Примечания : Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва. Данные о времени разрыва (износа) /прочности материала являются стандартными значениями! Точное время разрыва/показатель прочности материала можно получить у производителя защитных перчаток. Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, из которого они изготовлены, но также от других показателей качества, которые различны у разных производителей. Профилактические меры защиты кожи

Защита кожи и тела : Надевать подходящую защитную одежду, например из хлопка, или жаростойкого синтетического материала. Одежда с длинными рукавами

Защита дыхательных путей : Применять технические меры для соблюдения профессиональных пределов воздействия. Используйте указанный тип респираторной защиты, если превышен уровень производственного воздействия и/или в случае выброса продукта в среду (пылевые частицы).

Фильтр типа : Тип комбинированных частиц и органического пара (A-P)

Предохранительные меры : Убедитесь, что системы для промывания глаз и аварийные души расположены близко к рабочему месту. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать только при соответствующей вентиляции.

Контроль воздействия на окружающую среду

Почва : Избегать попадания в почву.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние : жидкость

Цвет : белый

Запах : характерный

Точка плавления/пределы : не определено

Точка кипения/диапазон : 114 °C

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Верхний предел
взрываемости / Верхний
предел воспламеняемости : Верхний предел взрываемости
10,8 %(V)

Нижний предел
взрываемости / Нижний
предел воспламеняемости : Нижний предел взрываемости
0,7 %(V)

Температура вспышки : > 23 °C

Температура
самовозгорания : не определено

pH : Не применимо вещество / Смесь не растворима (в воде)

Вязкость
Вязкость, динамическая : 288 mPa.s (20 °C)

Вязкость,
кинематическая : > 20,5 mm²/s (40 °C)

Показатели растворимости
Растворимость в воде : несмешивающийся

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : не определено

Давление пара : 8 hPa (20 °C)

Плотность : 0,98 - 1 g/cm³ (20 °C)

9.2 Дополнительная информация

Взрывчатые вещества : Невзрывоопасно
При использовании, может формировать
горючую/взрывоопасную смесь пар - воздух.

Воспламеняемость
(жидкость) : Горюч

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4 DE / RU	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Самовоспламенение : не является самовоспламеняющимся

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Отсутствие разложения, если используется как указано.

10.2 Химическая устойчивость

Не разлагается при хранении и применении согласно указаниям.

10.3 Возможность опасных реакций

Опасные реакции : Несовместимо с сильными кислотами и основаниями.
Реакция с сильными окислителями.

10.4 Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует избегать : Теплота, огонь и искры.

10.5 Несовместимые материалы

Материалы, которых следует избегать : Сильные кислоты и сильные основания
Сильные окисляющие вещества

10.6 Опасные продукты разложения

при горении/высокой температуре возможно образование ядовитых паров.
Монооксид углерода, диоксид углерода и несгоревшие углеводороды (дым).

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация об опасности и категории в соответствии с Постановлением (ЕУ) №.1272/2008

Острая токсичность

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Продукт:

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности: > 2.000 mg/kg
Метод: Метод вычисления

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности: > 20 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Метод вычисления

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности: > 2.000 mg/kg
Метод: Метод вычисления

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATTВерсия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022**Компоненты:****ксилол:**

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 3.523 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности: 11 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Экспертная оценка

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик): > 1.700 mg/kg

Бутилацетат:Острая оральная токсичность : LD50 (Крыса): 10.760 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 423Острая ингаляционная токсичность : LD50 (Крыса): > 21 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Указания для тестирования OECD 403Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): 14.112 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402**2-Метокси-1-метилэтилацетат:**Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 6.190 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностью

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): > 5.000 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402**углеводороды, C9, ароматические:**Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса, женского пола): прибл. 3.492 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): > 6,193 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Указания для тестирования OECD 403
Оценка: Вещество или смесь не обладают острой ингаляционной токсичностьюОстрая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): > 3.160 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

Бутанон:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 3.460 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 423

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): 5.000 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

2-бутоксипропилацетат:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 1.880 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : Оценка острой токсичности: 11 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: испарение
Метод: Экспертная оценка

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): 1.500 mg/kg

Этилбензол:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): 3.500 mg/kg

Острая ингаляционная токсичность : LD50 (Крыса): 17,2 mg/l
Время воздействия: 4 h

Острая дермальная токсичность : LD50 (Кролик): 15.400 mg/kg

N-Формилморфолин:

Острая оральная токсичность : LD50 перорально (Крыса): > 7.360 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 401

Острая ингаляционная токсичность : LC50 (Крыса): >= 5,319 mg/l
Время воздействия: 4 h
Атмосфера испытания: пыль/туман
Метод: Указания для тестирования OECD 403

Острая дермальная токсичность : LD50 дермально (Кролик): > 18.400 mg/kg
Метод: Указания для тестирования OECD 402

Разъедание/раздражение кожи

При попадании на кожу вызывает раздражение.

Компоненты:**ксилол:**

Результат : Раздражение кожи

углеводороды, C9, ароматические:

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

VOSSCHEMIE

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Результат : Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи.

Серьезное повреждение/раздражение глаз

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Компоненты:

ксилол:

Результат : Среднее раздражение глаз

Респираторная или кожная сенсibilизация

Кожный аллерген

При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Респираторный аллерген

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Компоненты:

Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацата:

Оценка : Продукт является кожным сенсibilизатором, подкатегория 1A.

N-Формилморфолин:

Виды	: Мышь
Метод	: Указания для тестирования OECD 429
Результат	: Продукт является кожным сенсibilизатором, подкатегория 1B.

Мутагенность зародышевой клетки

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Компоненты:

углеводороды, C9, ароматические:

Мутагенность зародышевой клетки-Оценка	: Классифицировано на основе содержания бензола < 0,1% (Регламент (ЕК) 1272/2008, Приложение VI, часть 3, примечание P)
--	---

Канцерогенность

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Компоненты:

углеводороды, C9, ароматические:

Канцерогенность - Оценка	: Классифицировано на основе содержания бензола < 0,1% (Регламент (ЕК) 1272/2008, Приложение VI, часть 3, примечание P)
--------------------------	---

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATTВерсия
1.4

DE / RU

Дата Ревизии:
25.06.2024Дата последнего выпуска: 13.10.2023
Дата первого выпуска: 28.07.2022**Репродуктивная токсичность**

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Компоненты:**Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себагината:**

Репродуктивная токсичность - Оценка : Некоторые доказательства неблагоприятного воздействия на половую функцию и плодовитость, основанные на экспериментах на животных.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Может вызывать сонливость или головокружение.

Компоненты:**ксилол:**

Оценка : Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Бутилацетат:

Оценка : Может вызывать сонливость или головокружение.

2-Метокси-1-метилэтилацетат:

Пути воздействия : Оральное
Органы-мишени : Центральная нервная система
Оценка : Может вызывать сонливость или головокружение.

углеводороды, C9, ароматические:

Оценка : Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей., Может вызывать сонливость или головокружение.

Бутанон:

Оценка : Может вызывать сонливость или головокружение.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии)

Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

Компоненты:**ксилол:**

Органы-мишени : Центральная нервная система, Печень, Почка
Оценка : Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Этилбензол:

Органы-мишени	: органы слуха
Оценка	: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.

Токсичность при аспирации

Не классифицировано из-за отсутствия данных.

Компоненты:

ксилол:

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

углеводороды, C9, ароматические:

Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

11.2 Прочие виды опасности

Свойства, разрушающие эндокринную систему

Продукт:

Оценка	: Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.
--------	--

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Компоненты:

ксилол:

Токсичность по отношению к рыбам	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 2,6 mg/l Время воздействия: 96 h Метод: Указания для тестирования OECD 203
----------------------------------	--

Токсичность для водорослей/водных растений	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 4,6 mg/l Время воздействия: 72 h Тип испытаний: Подавление роста Метод: Указания для тестирования OECD 201
--	---

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность)	: NOEC: > 1,3 mg/l Время воздействия: 56 d Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)
--	--

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

VOSSCHEMIE

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 0,96 mg/l
Время воздействия: 7 d
Виды: Ceriodaphnia dubia (дафния, водяная блоха)
Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, С.20

Бутилацетат:

Токсичность по отношению к рыбам : (Pimephales promelas (черный толстолоб)): 18 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 44 mg/l
Время воздействия: 48 h

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): 647,7 mg/l
Время воздействия: 72 h

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 23 mg/l
Время воздействия: 21 d
Виды: Daphnia magna (дафния)
Метод: Указания для тестирования OECD 211

2-Метокси-1-метилэтилацетат:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 130 mg/l
Время воздействия: 96 h
Тип испытаний: статический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 500 mg/l
Время воздействия: 48 h
Тип испытаний: статический тест
Метод: Регламент (ЕК) № 440/2008, Приложение, С.2

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): > 1.000 mg/l
Время воздействия: 96 h
Тип испытаний: статический тест
Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсичность по отношению к рыбам (Хроническая токсичность) : NOEC: 47,5 mg/l
Время воздействия: 14 d
Виды: Oryzias latipes (Оранжево-красная рыба-убийца)
Метод: Указания для тестирования OECD 204

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: >= 100 mg/l
Время воздействия: 21 d
Виды: Daphnia magna (дафния)
Метод: Указания для тестирования OECD 211

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

углеводороды, C9, ароматические:

Токсичность по отношению к рыбам : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)): 9,2 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EL50 (Daphnia magna (дафния)): 3,2 mg/l
Конечная точка: Обездвиживание
Время воздействия: 48 h
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 1 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: Указания для тестирования OECD 201

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOELR: 2,144 mg/l
Время воздействия: 21 d
Виды: Daphnia magna (дафния)

Экотоксикологическая оценка

Хроническая токсичность для водной среды : Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Бутанон:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Pimephales promelas (черный толстоголов)): 2.993 mg/l
Конечная точка: смертность
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (Daphnia magna (дафния)): 308 mg/l
Конечная точка: Обездвиживание
Время воздействия: 48 h
Метод: Указания для тестирования OECD 202

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зеленые водоросли)): 1.972 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: Указания для тестирования OECD 201

Экотоксикологическая оценка

Хроническая токсичность для водной среды : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

2-бутоксипропилацетат:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (Рыба): 28 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 30 mg/l
Время воздействия: 7 d
Виды: *Ceriodaphnia dubia* (дафния, водяная блоха)
Метод: Указания для тестирования OECD 211

Этилбензол:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Oncorhynchus mykiss* (Радужная форель)): 4,2 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC50 (*Daphnia magna* (дафния)): 2,4 mg/l
Время воздействия: 48 h

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли)): 4,6 mg/l
Время воздействия: 72 h

Токсично двлияет на микроорганизмы : EC50 (Бактерии): > 12 mg/l
Время воздействия: 16 h

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным (Хроническая токсичность) : NOEC: 1 mg/l

Экотоксикологическая оценка

Хроническая токсичность для водной среды : Данный продукт не оказывает каких-либо известных экотоксикологических воздействий.

Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацината:

Токсичность по отношению к рыбам : LC50 (*Danio rerio* (рыба-зебра)): 0,9 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

NOEC (*Danio rerio* (рыба-зебра)): 0,22 mg/l
Время воздействия: 96 h
Метод: Указания для тестирования OECD 203

Токсичность для водорослей/водных растений : EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли)): 1,68 mg/l
Время воздействия: 72 h
Метод: Указания для тестирования OECD 201

М-фактор (Острая токсичность для водной среды) : 1

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным : NOEC: 1,0 mg/l
Время воздействия: 21 d

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

беспозвоночным (Хроническая токсичность)	Виды: Daphnia magna (дафния) Метод: Указания для тестирования OECD 211
---	---

М-фактор (Хроническая токсичность для водной среды) : 1

N-Формилморфолин:

Токсичность по отношению к рыбам : LC0 (Leuciscus idus (Золотой карп)): 500 mg/l
Время воздействия: 96 h

LC50 (Leuciscus idus (Золотой карп)): > 500 mg/l
Время воздействия: 96 h

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным : EC0 (Daphnia magna (дафния)): 500 mg/l
Время воздействия: 48 h

EC50 (Daphnia magna (дафния)): > 500 mg/l
Время воздействия: 48 h

Токсичность для водорослей/водных растений : EC10 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): 17.040 mg/l
Время воздействия: 72 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (зеленые водоросли)): 23.880 mg/l
Время воздействия: 72 h

12.2 Стойкость и разлагаемость

Компоненты:

ксилол:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Метод: Указания для тестирования OECD 301

Бутилацетат:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 83 %
Время воздействия: 28 d

2-Метокси-1-метилэтилацетат:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 90 %
Время воздействия: 28 d
Метод: Указания для тестирования OECD 301F

углеводороды, C9, ароматические:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

Биодеградация: 78 %
Время воздействия: 28 d
Метод: Указания для тестирования OECD 301F

2-бутоксизтилацетат:

Биоразлагаемость : Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: 88 %
Время воздействия: 28 d

Этилбензол:

Биоразлагаемость : Тип испытаний: аэробный
Концентрация: 22 mg/l
Результат: Является быстро разлагающимся.
Биодеградация: > 70 %
Время воздействия: 28 d
Метод: Указания для тестирования OECD 301

Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацата:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 38 %
Время воздействия: 28 d
Метод: OECD TG 301F

N-Формилморфолин:

Биоразлагаемость : Биодеградация: 100 %
Время воздействия: 28 d
Метод: Указания для тестирования OECD 301 A

12.3 Потенциал биоаккумуляции**Компоненты:****ксилол:**

Биоаккумуляция : Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)
Фактор биоконцентрации (BCF): 25,9

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 3,155 (20 °C)

Бутилацетат:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 2,3 (25 °C)
Метод: Указания для тестирования OECD 117

2-Метокси-1-метилэтилацетат:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 1,2 (20 °C)
pH: 6,8

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

октанол/вода)

Метод: Указания для тестирования OECD 117

Бутанон:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 0,3 (40 °C)
pH: 7

2-бутоксипропионат:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 1,51 (20 °C)

Этилбензол:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 3,6 (20 °C)

Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацата:

Биоаккумуляция : Фактор биоконцентрации (BCF): < 9,7

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: 2,37 - 2,77 (25 °C)
pH: 7
Метод: Указания для тестирования OECD 107

N-Формилморфолин:

Коэффициент
распределения (н-
октанол/вода) : log Pow: -1,2 (23 °C)

12.4 Подвижность в почве

Компоненты:

Реакция масса бис (1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил) себацат и Метил 1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидил себацата:

Распределение между
различными
экологическими участками : log Koc: 5,31

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

Продукт:

Оценка : Это вещество / эта смесь не содержит компонентов в концентрации от 0,1% и выше, которые считаются либо стойкими, биоаккумулятивными и токсичными (PBT), либо очень стойкими и очень биоаккумулятивными (vPvB).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

DE / RU

12.6 Свойства, разрушающие эндокринную систему

Продукт:

Оценка : Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые, как считается, обладают свойствами, нарушающими работу эндокринной системы, согласно Статье 57(f) REACH, Делегированному Регламенту Еврокомиссии (EU)2017/2100 или Регламенту Еврокомиссии (EU) 2018/605, на уровне 0,1 % или выше.

12.7 Другие неблагоприятные воздействия

Продукт:

Дополнительная экологическая информация : данные отсутствуют

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов

Продукт	: Нельзя утилизировать вместе с домашними отходами. Не спускать в стоки, удалять этот материал и его контейнер в пункте по удалению опасных или специальных отходов. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Отправить в компанию по утилизации отходов, имеющую специальное разрешение.
Загрязненная упаковка	: Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для повторного использования или утилизации. Складевать контейнеры и дать для переработки материала в соответствии с местными ограничениями. Ненадлежащим образом опорожненная упаковка должна быть утилизирована как неиспользованный продукт. Утилизация в соответствии с местными нормативами.
номер отхода	: Следующие нормы и правила по утилизации отходов носят рекомендательный характер: 080111, отходы лаков и красок, содержащие органические растворители, или другие опасные вещества

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН либо ИД - Номер

ADN	: UN 1263
ADR	: UN 1263
RID	: UN 1263

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия 1.4	DE / RU	Дата Ревизии: 25.06.2024	Дата последнего выпуска: 13.10.2023 Дата первого выпуска: 28.07.2022
---------------	---------	-----------------------------	---

IMDG : UN 1263

IATA : UN 1263

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН

ADN : КРАСКА

ADR : КРАСКА

RID : КРАСКА

IMDG : PAINT

IATA : Paint

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

	Класс	Вторичные риски
ADN	: 3	
ADR	: 3	
RID	: 3	
IMDG	: 3	
IATA	: 3	

14.4 Группа упаковки

ADN
Группа упаковки : III
Классификационный код : F1
Идентификационный номер : 30
опасности
Этикетки : 3

ADR
Группа упаковки : III
Классификационный код : F1
Идентификационный номер : 30
опасности
Этикетки : 3
Код ограничения проезда : (D/E)
через туннели

RID
Группа упаковки : III
Классификационный код : F1
Идентификационный номер : 30
опасности
Этикетки : 3

IMDG
Группа упаковки : III
Этикетки : 3
EmS Код : F-E, S-E

IATA (Груз)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

VOSSCHEMIE

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия 1.4	DE / RU	Дата Ревизии: 25.06.2024	Дата последнего выпуска: 13.10.2023 Дата первого выпуска: 28.07.2022
---------------	---------	-----------------------------	---

Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет)	: 366
Упаковочная инструкция (типографское качество)	: Y344
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Flammable Liquids

IATA (Пассажир)

Инструкция по упаковыванию (Пассажирский самолет)	: 355
Упаковочная инструкция (типографское качество)	: Y344
Группа упаковки	: III
Этикетки	: Flammable Liquids

14.5 Опасности для окружающей среды

ADN

Экологически опасный	: нет
----------------------	-------

ADR

Экологически опасный	: нет
----------------------	-------

RID

Экологически опасный	: нет
----------------------	-------

IMDG

Морской загрязнитель	: нет
----------------------	-------

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Классификация(-и) транспортировки приводится здесь исключительно с информационной целью и основывается только на свойствах материала без упаковки, описанных в данном паспорте безопасности материала. Классификации транспортировки могут отличаться по режиму транспортировки, размерам упаковки и различиям регионального и государственного законодательства.

14.7 Транспортировка навалом у моря в соответствии с Приложением ИМО

Не применимо к продукту, "как есть".

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

REACH - Ограничения по производству, выводу на рынок и применению определенных опасных веществ, препаратов и изделий (Приложение XVII)	: Условия ограничения должны учитываться для следующих записей: Номер в списке 75, 3
	Если вы собираетесь использовать этот продукт в качестве чернил для татуировок, свяжитесь с вашим поставщиком.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

REACH - Перечень испытываемых особо опасных веществ для авторизации (Статья 59). : Не применимо

Регламент (ЕС) No 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой : Не применимо

Регламент (ЕС) No 2019/1021 о стойких органических загрязнителях : Не применимо

REACH - Список веществ, подлежащих авторизации (Приложение XIV) : Не применимо

Seveso III: Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами. P5c ОГНЕОПАСНЫЕ ЖИДКОСТИ

Класс опасности для воды (Германия) : WGK 2 представляет значительную угрозу водной среде
Классификация согласно Положению об установках обработки веществ, опасных для водной среды (AwSV), приложение 1 (5.2)

Летучие органические соединения : Директива 2004/42/ЕС
Содержание летучих органических соединений (ЛОС): 555 g/l
Содержание летучих органических соединений для продукта в готовом к использованию состоянии.

Другие правила:

Следует принимать во внимание Закон о защите матерей на рабочем месте, в сфере образования и исследований (Закон об охране материнства - MuSchG).

Учтите Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на работе или более строгие нормы, если применимо.

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проведена. в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Полный текст формулировок по охране здоровья

H225	: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H226	: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H302	: Вредно при проглатывании.
H304	: Может быть смертельным при проглатывании и

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

VOSSCHEMIE

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

- | | |
|--------|--|
| H312 | : последующем попадании в дыхательные пути. |
| H315 | : Вредно при попадании на кожу. |
| H317 | : При попадании на кожу вызывает раздражение. |
| | : При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. |
| H319 | : При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. |
| H332 | : Вредно при вдыхании. |
| H335 | : Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. |
| H336 | : Может вызывать сонливость или головокружение. |
| H361f | : Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению. |
| H373 | : Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. |
| H400 | : Чрезвычайно токсично для водных организмов. |
| H410 | : Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H411 | : Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| H412 | : Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. |
| EUN066 | : Повторные воздействия могут вызвать сухость и растрескивание кожи. |

Полный текст других сокращений

- | | |
|--------------------|--|
| Acute Tox. | : Острая токсичность |
| Aquatic Acute | : Острая (краткосрочная) опасность в водной среде |
| Aquatic Chronic | : Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде |
| Asp. Tox. | : Опасность при аспирации |
| Eye Irrit. | : Раздражение глаз |
| Flam. Liq. | : Воспламеняющиеся жидкости |
| Repr. | : Репродуктивная токсичность |
| Skin Irrit. | : Раздражение кожи |
| Skin Sens. | : Кожный аллерген |
| STOT RE | : Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) |
| STOT SE | : Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) |
| | : Германия. MAK и BAT Приложение XIII |
| 2000/39/EC | : Европа. Директива комиссии 2000/39/EC, устанавливающая первый перечень ориентировочных предельных значений воздействий на рабочем месте |
| 2019/1831/EU | : Европа. Директива Комиссии 2019/1831/EC, устанавливающая пятый перечень ориентировочных предельных значений воздействия на рабочем месте |
| DE TRGS 900 | : TRGS 900 - Occupational exposure limit values |
| TRGS 903 | : TRGS 903-Biological limit values |
| 2000/39/EC / TWA | : Предельное значение - восемь часов |
| 2000/39/EC / STEL | : Пределы кратковременного воздействия |
| 2019/1831/EU / TWA | : Предельное значение - восемь часов |

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия	Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

2019/1831/EU / STEL	: Пределы кратковременного воздействия
DE TRGS 900 / AGW	: Time Weighted Average

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытуемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TECI - Тайландский список существующих химикатов; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Дополнительная информация

Классификация смеси:

Flam. Liq. 3	H226
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317

Порядок классификации:

На основе характеристик продукта или оценки
Метод вычисления
Метод вычисления
Метод вычисления

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с поправками,
внесенными Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/878.

VOSSCHEMIE

Carsystem 2K CLEAR VOC SILK MATT

Версия		Дата Ревизии:	Дата последнего выпуска: 13.10.2023
1.4	DE / RU	25.06.2024	Дата первого выпуска: 28.07.2022

STOT SE 3	H336	Метод вычисления
STOT SE 3	H335	Метод вычисления
STOT RE 2	H373	Метод вычисления
Aquatic Chronic 3	H412	Метод вычисления

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.

DE / RU