

Paint Masking Tape

Лента малярная CS, термостойкая 120°C, оранжевая

ОПИСАНИЕ

Лента малярная CS обладает высокой термостойкостью, водостойкостью, хорошей адгезией, легко удаляется с поверхности, не оставляет следов клея. Идеально подходит для маскировки в процессе покраски автомобилей, термической сушки и декоративной окраски (нельзя использовать с нитрорастворителями).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональная малярная лента CS для надежной защиты от пыли и излишков краски во время покраски автомобилей с последующей сушкой в камере при температуре до 120°C (максимум 30 минут).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал основы: Креповая бумага

Толщина: 160 мкм $\pm$ 10% (Q/QSZS 1-2014)

Начальная липкость (#): ≥ 16 (Q/QSZS 1-2014)

Адгезия к стальной пластине (Н/дюйм): 3.0-4.5 (Q/QSZS 1-2014)

Прочность на разрыв (Н/дюйм): ≥ 70 (Q/QSZS 1-2014)

Растяжение: $> 8-12\%$ (Q/QSZS 1-2014)

Удерживающая способность (Ч/0.5кг): ≥ 8

Плотность бумаги (Г/м²): 102 $\pm$ 5

Стойкость к УФ-излучению: ≥ 30 дней

Термостойкость: 80-120 °C (30 мин при 120°C)

Цвет: Оранжевый

Длина/ширина: арт. 300081 – 18мм x 50м

300082 – 24мм x 50м

300083 – 36мм x 50м

300084 – 48мм x 50м

ХРАНЕНИЕ

Ленту следует хранить в прохладном и сухом месте, избегая воздействия солнечных лучей, замораживания и высоких температур.

Срок хранения: 12 месяцев при нормальной температуре и влажности.

Paint Masking Tape

Лента малярная CS, термостойкая 120°C, оранжевая

01/09/2025

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE