

C-Wax C-80

(High gloss finish sealer)

Полировальная паста C-80

Инструкция по применению/TDS

стр. 1

17.10.2022

V01

11/2021

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Carsystem C-Wax C-80 – это полировальная паста на водной основе, которая изолирует / герметизирует окрашенные поверхности, защищает краску от воздействия атмосферы и идеально подходит для защиты узлов в промышленности и автосалонах. C-Wax C-80 обеспечивает глубокий блеск и долговременную защиту поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень хорошая стойкость к щелочным чистящим средствам и воздействию окружающей среды
- Даёт чрезвычайно гладкую поверхность
- Обеспечивает долговременную защиту
- Гарантирует яркий глубокий блеск
- Очень быстрая и простая в использовании полировальная паста.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изолирование / герметизация окрашенных поверхностей
- Защита краски от воздействия атмосферы, отпечатков пальцев и легких механических повреждений
- Защита автомобилей в автосалонах и узлов в промышленности
- Может наноситься вручную и машинным способом.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

CARSYSTEM рекомендует использовать аппликатор для нанесения полиролей и восков Carsystem Wax Puck.

ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ

Технические данные

Срок хранения:	60 месяцев в закрытой оригинальной упаковке. Беречь от замораживания
Цвет:	Белый
Значение pH:	7.2
Запах:	Характерный
Упаковка:	500 г

C-Wax C-80

(High gloss finish sealer)

Полировальная паста C-80

Инструкция по применению/TDS

V01

стр. 2

17.10.2022

11/2021

Плотность при 20°C: 0.99 г/см³

ПРИМЕНЕНИЕ

В случае лакокрасочных покрытий со следами износа мы рекомендуем предварительно обработать их одной из наших шлифовальных или полировальных паст. Поверхность должна быть сухой, без пыли, а температура поверхности должна быть ниже 30°C.

Ручная обработка идеально выполняется легкими круговыми движениями с помощью аппликатора Wax Puck.

При обработке полировальными машинками рекомендуем использовать полировальные круги из мягкого поролона.

Через 3–5 минут выдержки остатки пасты можно удалить салфеткой из микрофибры. Благодаря специальному составу остатки C-Wax C-80 легко удаляются даже после более длительного времени выдержки.

Тщательно встряхнуть перед использованием.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу.

Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE